

Rozparowanie lampy z aplikacją TUYA reset sterownika i ponowne parowanie

zoomLED®

W przypadku całkowitego rozparowania sterownika lampy z aplikacją należy go zresetować i ponownie sparować. Poniżej w kilku krokach opisujemy w jak łatwy sposób to zrobić poprzez zdemontowanie bocznej zaślepki oraz maskownicy w lampie.

1. Przy użyciu klucza imbus (4) należy odkręcić odciążkę od strony zaślepki, aby kabel zasilający został poluzowany.



2. Używając śrubokręta gwiazdkowego należy odkręcić dwie dolne śrubki.



3. Następnie należy wyciągnąć delikatnie zaślepkę i wysunąć maskownicę.



4. Kolejeno podłącz zasilacz do lampy i do prądu.




5. Przytrzymaj przycisk MATCH przez ok. 20 sekund, po tym czasie dioda powinna migać fioletowym światłem.



6. Następnie wybierz na aplikacji:

- dodaj urządzenie
- wybierz z lewej strony OŚWIETLENIE - następnie wybierz Strip Lights (Wi-Fi)
- wybierz sieć Wi-Fi 2,4 Ghz i wprowadź hasło
- upewnij się że dioda mruga fioletowym kolorem (jeśli nie to w tym momencie powtórz krok 4)
- naciśnij przycisk DALEJ - aplikacja powinna wyszukać i dodać urządzenie



7. Po zakończonym parowaniu wsuń maskownicę z powrotem, zakręć dolne śrubki oraz odciążkę do kabla przy użyciu imbusa.