

# Oprawa LED hermetyczna, zalewana żywicą IP68 GARDEN

Kolor obudowy do wyboru: srebrny, czarny

Wbudowane źródło światła LED o mocy: 10W na 1m dla mono / 24W na 1m dla RGB+CCT

Barwa światła do wyboru przy zamówieniu: 3000K ciepła / 4500K dzienna / RGB+CCT

Strumień świetlny / 1m oprawy LED 3000K, 4500K: 390 lm / 1m oprawy LED RGB+CCT: 520 lm

Napięcie działania: 24V DC

\*do działania wymagany zewnętrzny zasilacz sprzedawany osobno

Możliwość zmiany natężenia światła? - tak po dokupieniu sterownika LED

Długość oprawy do wyboru przy zamówieniu: 1m / 2m / 3m

Oprawa do samodzielnego docięcia: linia cięcia co 1mm

Stopień ochrony: IP68 wodoszczelna, odporna na zanurzenie do 1,5m

Materiał wykonania: aluminium + żywica odporna na UV

Odporna na nacisk: do 700kg/cm<sup>2</sup>

Długość przewodu zasilającego który wychodzi z oprawy: 100cm

Wyjście przewodu zasilającego z oprawy: od dołu

Żywotność: 50 000 godzin świecenia

Certyfikaty: CE, RoHs, IP68

Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 5 lat!

## Zastosowanie:

- oprawa LED hermetyczna IP68 do montażu zewnętrznego oraz wewnętrznego
- oprawa LED do montażu w kostce brukowej, w ziemi, na elewacji budynku, oraz do zanurzenia

## Sposób montażu:

- na kleju mrozoodpornym lub na elementach montażowych "śledziach"
- \*do oprawy dodawane są 2 śledzie na każdy 1m oprawy
- \*przy montażu w kostce brukowej, zalecamy osadzenie lampy na materiale styrodur, który amortyzuje obciążenia i pozwala zlicować lampę z linią kostki brukowej

